

DIMMER TOUCH-V-TF25

Cod. 038031 -

Dimmer touch per led a tensione costante

Touch dimmer for constant voltage LEDs

- Accensione graduale
 - Memoria dell' ultimo stato di dimmerazione
 - Dimensioni ridotte per facilitare inserimento in corpo lampada
 - Precablato con contatto touch remoto
-
- Soft start
 - Memory the last state of dimming
 - Compact size for easy insertion into the lamp bases
 - Preconnected with a remote touch contact

Sostituisce il precedente codice – Replaces the previous code 034974



Note

- Scheda dimmer elettronico in modalità PWM per moduli LED Arditi in tensione costante CVM.
- L'ALED-DIM TOUCH può essere pilotato con alimentatori Arditi in tensione costante CVM.
- La versione con molla touch ha led di presenza alimentazione e individuazione al buio integrato.
- Funzionalità incluse: soft start, memoria dei livelli di luminosità.
- Disponibile anche una versione touch con molla.
- **NON COLLEGARE MAI CARICHI SUPERIORI O DIVERSI DA QUELLI NOMINALI DICHIARATI**

Note

- PWM mode electronic dimmer for Arditi LED modules in constant voltage mode (CVM).
- The ALED-DIM TOUCH can be driven by Arditi CVM constant voltage power supplies.
- The spring touch version has an integrated light LED.
- System functions: soft start, brightness level memory.
- Available spring version on demand
- **NEVER CONNECT DIFFERENT OR HIGHER LOADS THAN THE NOMINAL ONES DECLARED**



ITA
Documentazione online
- [LINK PAGINA PRODOTTO](#) -



ENG
Online documents
- [WEBPAGE LINK](#) -

DIMMER TOUCH-V-TF25

Cod. 038031 -

Cod. 038031

Tensione nominale d'ingresso	<i>Rated input voltage</i>	12 Vdc 24 Vdc
Corrente nominale	<i>Rated current</i>	3 A
Range di potenza	<i>Power range</i>	36W @12V 72W @24V
Colore	<i>Colour</i>	nero / black
Tipo di carico	<i>Type of load</i>	LED 12-24 V / LED 12-24 V
Dimmerazione	<i>Dimming</i>	regolazione touch con cavo / touch regulation with cable
Temperatura ambiente (Ta)	<i>Ambient temperature (Ta)</i>	40 °C
Temperatura max al punto Tc	<i>Max temperature at Tc point</i>	60 °C
Sezione cavi	<i>Cables section</i>	0,33 mm ² (AWG 22)
Tipo di cavi	<i>Type of cables</i>	Teflon 25 cm / Teflon 25 cm
Dimensione	<i>Dimension</i>	50 x 10 x 6 mm
Ambito applicazione	<i>Application type</i>	elettronico / electronic
Peso pezzo	<i>Item weight</i>	11,0 g.
Pz. per confezione	<i>Pieces per unit</i>	100
Dimensione confezione	<i>Size of packaging</i>	13,5 x 28 x 17,5 cm

ARDITI nell'ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive. / Within the framework of the adopted technical standards, ARDITI reserves the right to make all those changes (at any time and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the products, as well as to meet the company's technological and production requirements.